

Техническая информация о продукте

HESSOL ADT Ultra SAE 0W-40 vollsynthetisches Leichtlauföl

синтетическое моторное масло



Made in Germany

обработано: 10/2010

Описание продукта

HESSOL ADT Ultra SAE 0W-40 представляет собой полностью синтетическое высокоэффективное, энергосберегающее моторное масло SAE-класса 0W-40.

Данное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами создано специально для высокотехнологичных двигателей.

HESSOL ADT Ultra SAE 0W-40 превосходит свойства традиционных моторных масел благодаря своему экстремальному диапазону вязкости и обладает следующими превосходными характеристиками:

- отличная текучесть гарантирует быстрый старт даже при низких температурах
- быстрое смазывание обеспечивает экстремальную защиту двигателя от износа
- стабильная масляная пленка под воздействием высоких нагрузок при любых рабочих температурах
- высочайшая чистота двигателя гарантирует длительный срок его службы
- очень низкие потери за счет испарения ведут к уменьшению расхода топлива и масла
- очень хорошая совместимость с окружающей средой благодаря низкому уровню выброса вредных веществ, обусловленному смазочным веществом

Применение

HESSOL ADT Ultra SAE 0W-40 – высокоэффективное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с впрыскиванием и турбонаддувом.

Постоянное использование приводит к низкому износу и гарантирует длительный срок службы двигателя.

Великолепные пусковые качества и антифрикционные свойства при движении с частыми остановками.

Для окружающей среды: уменьшает расход топлива согласно API EC II и минимизирует выброс отработавших газов, обусловленный маслом.

Выполняет требования:

**ACEA A3/B3/B4
API SM/CF; EC**

VW 502 00 /505 00; BMW Longlife-98; MB-approval 229.3; Renault RN0710; GM-LL-B-025

Приведенные выше данные соответствуют состоянию науки и техники на момент их разработки, возможны изменения. Они не представляют собой спецификацию на данный продукт и не освобождают пользователя от проведения собственных испытаний.
Подробная информация по запросу.

HESSOL LUBRICATION GmbH – Straße zur Linde 19 a – D-06237 Spergau

Tel/Fax +49 (0) 34446 - 33799

www.hessol-lubrication.de

e-Mail: hessol@hessol-lubrication.de

Техническая информация о продукте

HESSOL ADT Ultra SAE 0W-40 vollsynthetisches Leichtlauföl

синтетическое моторное масло



Made in Germany

обработано: 10/2010

Поставка

Поставка осуществляется преимущественно в бочках и мелкой таре.

Технические параметры

Признак			ADT Ultra SAE 0W-40	Испытание по DIN
Класс SAE	J 300		0W-40	ASTM
ACEA			A3/B3/B4	
API			SM/CF; EC	
Плотност	при 15°C	кг/м ³	854	DIN 51757
Кинематическая вязкость	при 100°C	мм ² /с	14,4	DIN ISO 51562-1
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига	при 150°C	мПаc	> 3,5	CEC-L-36-A-97
Индекс вязкости			175	DIN ISO 2909
Прокачиваемость		°C	до -40	ASTM D 4684
Температура вспышки	COC	°C	235	DIN EN 2592
Температура застывания		°C	-42	DIN ISO 3016
TBN		мг KOH/г	11,0	DIN ISO 3771
Потери от испарения		%	≤ 13	DIN 51581

Приведенные выше данные соответствуют состоянию науки и техники на момент их разработки, возможны изменения. Они не представляют собой спецификацию на данный продукт и не освобождают пользователя от проведения собственных испытаний.
Подробная информация по запросу.

HESSOL LUBRICATION GmbH – Straße zur Linde 19 a – D-06237 Spergau

Tel/Fax +49 (0) 34446 - 33799

www.hessol-lubrication.de

e-Mail: hessol@hessol-lubrication.de