

Техническая информация о продукте

HESSOL Premium SAE 5W-50 *vollsynthetisches Leichtlauföl*

синтетическое моторное масло



Made in Germany

обработано: 10/2011

Описание продукта

HESSOL Premium SAE 5W-50 – это синтетическое топливосберегающее масло легкого хода. Масло изготовлено из синтетических базовых масел и тщательно подобранной комбинации присадок, обеспечивающей чистоту двигателя, диспергирующие, антикоррозионные и противоизносные свойства, а также термоокислительную стабильность.

Применение

- Продукт разработан для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.
- Особо рекомендуется для современных двигателей с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом.
- Пригоден также для мотоциклов с четырехтактным бензиновым двигателем с воздушным и водяным охлаждением, функционирующих в различных режимах (шоссе, бездорожье), при предписанном классе SAE 5W-50.

Свойства

- Превосходные низкотемпературные свойства
- Характеристика легкого хода
- Великолепная защита от коррозии и износа
- Превосходные диспергирующие свойства
- Высокая термоокислительная стабильность

Выполняет требования:

ACEA B3/B4 /A3

API EC, SM/CF

BMW Longlife-98 / MB 229.3 / VW 502 00 / 505 00 / GM-LL-B-025

Приведенные выше данные соответствуют состоянию науки и техники на момент их разработки, возможны изменения. Они не представляют собой спецификацию на данный продукт и не освобождают пользователя от проведения собственных испытаний.
Подробная информация по запросу.

HESSOL LUBRICATION GmbH – Straße zur Linde 19 a – D-06237 Spergau

Tel/Fax +49 (0) 34446 - 33799

www.hessol-lubrication.de

e-Mail: hessol@hessol-lubrication.de

Техническая информация о продукте

HESSOL Premium SAE 5W-50 vollsynthetisches Leichtlauföl

синтетическое моторное масло



Made in Germany

обработано: 10/2011

Поставка

Поставка преимущественно в бочках и мелкой таре.

Технические параметры

Признак	Условия испытаний / единица измерения		Premium SAE 5W-50	Испытание
Внешний вид			прозрачный продукт без загрязнений	визуальный контроль
Класс SAE	J 300		5W-50	ASTM
ACEA			A3/B3/B4	Лабораторные тесты и тесты двигателей по ASTM и CEC
API			SM/CF	
Плотность	при 15°C	кг/м ³	853	DIN 51757
Вязкость	при 100°C	мм ² /с	18	DIN ISO 51562-1
Вязкость HTHS	при 150°C	МПа*с	> 3,5	CEC-L-36-A-97
Индекс вязкости			180	DIN ISO 2909
Прокачиваемость			-35	ASTM D 4684
Температура вспышки	СОС	°С мин.	225	DIN EN 2592
Температура застывания			-40	DIN ISO 3016
TBN	мг KOH / г		10	DIN ISO 3771
Испаряемость	при 250°C	% по массе	≤ 13	DIN 51581

Приведенные выше данные соответствуют состоянию науки и техники на момент их разработки, возможны изменения. Они не представляют собой спецификацию на данный продукт и не освобождают пользователя от проведения собственных испытаний. Подробная информация по запросу.

HESSOL LUBRICATION GmbH – Straße zur Linde 19 a – D-06237 Spergau

Tel/Fax +49 (0) 34446 - 33799

www.hessol-lubrication.de

e-Mail: hessol@hessol-lubrication.de