

Техническая информация о продукте

HESSOL 6 x S Super Leichtlauföl SAE 10W-40 teilsynthetisches Motorenöl



Made in Germany

полусинтетическое моторное масло

обработано: 05/2013

Описание продукта

HESSOL 6xS Super Leichtlauföl SAE 10W-40 является топливосберегающим полусинтетическим моторным маслом с хорошими антифрикционными свойствами класса SAE 10W-40.

HESSOL Hessol 6xS Super Leichtlauföl SAE 10W-40 изготавливается с применением высококачественных синтетических компонентов, рафинатов минерального масла и базовых масел, полученных в результате гидрокрекинга, в комбинации с пакетами присадок, созданными по самой современной технологии.

HESSOL Hessol 6xS Super Leichtlauföl SAE 10W-40 – первоклассный продукт для легковых автомобилей, который был разработан исходя из особо строгих критериев оценки согласно ACEA, API и дополнительных специальных требований производителей транспортных средств.

Свойства

- *всесезонное масло*
- *очень хорошие пусковые качества и низкие потери за счет испарения гарантируют экономию топлива и масла*
- *чистота двигателя позволяет полностью использовать имеющиеся мощности*
- *экстремальная защита от износа обеспечивает длительный срок службы двигателя*
- *чрезвычайно хорошая термическая и окислительная стабильность и высокая диспергирующая способность препятствуют образованию шлама*
- *нет утечки масла благодаря очень хорошей совместимости с эластомерами*
- *хорошая совместимость с окружающей средой ввиду низкого уровня выброса вредных веществ, обусловленного смазочным веществом*

Применение

HESSOL Hessol 6xS Super Leichtlauföl SAE 10W-40 – первоклассное качество для любого современного двигателя большой мощности. Продукт пригоден для всех легковых автомобилей и автомобилей малой грузоподъемности с бензиновым и дизельным двигателем новейшей конструкции, особенно для современных двигателей с повышенной мощностью, а именно двигателей с впрыскиванием топлива и двигателей с турбонаддувом (многоклапанных).

HESSOL Hessol 6xS Super Leichtlauföl SAE 10W-40 применяется также в мотоциклах, других двухколесных транспортных средствах и транспортных средствах малого класса с четырехтактным бензиновым двигателем, где предписан класс SAE 10W-40.

Приведенные выше данные соответствуют состоянию науки и техники на момент их разработки, возможны изменения. Они не представляют собой спецификацию на данный продукт и не освобождают пользователя от проведения собственных испытаний.
Подробная информация по запросу.

HESSOL LUBRICATION GmbH – Straße zur Linde 19 a – D-06237 Spergau

Tel/Fax +49 (0) 34446 - 33799

www.hessol-lubrication.de

e-Mail: hessol@hessol-lubrication.de

Техническая информация о продукте

HESSOL 6 x S Super Leichtlauföl SAE 10W-40 teilsynthetisches Motorenöl



Made in Germany

полусинтетическое моторное масло

обработано: 05/2013

Выполняет требования:

ACEA A3/B4; API SL/CF

VW 502 00 / 505 00

MB-approval 229.1

BMW Longlife-98

Поставка

Поставка осуществляется преимущественно в бочках и мелкой таре.

Технические параметры

Признак			6 x S Super Leichtlauföl SAE 10W-40	Испытание по DIN
Класс SAE	J 300		10W-40	ASTM
ACEA			A3/B4	
API			SL/CF	
Плотност	при 15°C	кг/м ³	863	DIN 51757
Кинематическая вязкость	при 100°C	мм ² /с	13,1	DIN ISO 51562-1
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига	при 150°C	мПас	> 3,5	CEC-L-36-A-97
Индекс вязкости			163	DIN ISO 2909
Прокачиваемость		°C	до -30	ASTM D 4684
Температура вспышки	COC	°C	230	DIN EN 2592
Температура застывания		°C	-36	DIN ISO 3016
TBN		мг KOH/г	11,0	DIN ISO 3771
Потери от испарения		%	≤ 13	DIN 51581

Приведенные выше данные соответствуют состоянию науки и техники на момент их разработки, возможны изменения. Они не представляют собой спецификацию на данный продукт и не освобождают пользователя от проведения собственных испытаний.
Подробная информация по запросу.

HESSOL LUBRICATION GmbH – Straße zur Linde 19 a – D-06237 Spergau

Tel/Fax +49 (0) 34446 - 33799

www.hessol-lubrication.de

e-Mail: hessol@hessol-lubrication.de