

## *Техническая информация о продукте*

**HESSOL ADT Plus SAE 5W-40**  
*vollsynthetisches Leichtlauföl*  
**синтетическое моторное масло**



обработано: 06/2012

### *Описание продукта*

**HESSOL ADT-Plus SAE 5W-40** является синтетическим, топливосберегающим, высокоэффективным моторным маслом с хорошими антифрикционными свойствами класса SAE 5W-40.

Данное масло базируется на высококачественных синтетических базовых маслах, изготовленных по новейшей технологии, а также на специально подобранных комбинациях присадок для обеспечения чистоты двигателя, диспергирующих свойств, защиты от коррозии и износа, а также для обеспечения термической и окислительной стойкости в соответствии с высокими требованиями к данному классу масел.

Благодаря своим очень хорошим вязкостно-температурным свойствам и универсальным характеристикам данное масло применяется как всесезонное. Даже при удлиненных интервалах замены масла остается достаточный запас мощности.

### *Применение*

**HESSOL ADT-Plus SAE 5W-40** – высокоэффективное масло с хорошими антифрикционными свойствами для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей; особенно пригодно для современных двигателей с вспрыскиванием топлива и двигателей с турбонаддувом с повышенной мощностью.

### *Преимущество*

- превосходные пусковые качества гарантируют экономию топлива и масла;
- оптимальное смазывание при всех рабочих температурах;
- чистота двигателя позволяет полностью использовать имеющиеся мощности;
- высокая износстойкость гарантирует долгий срок службы двигателя;
- очень хорошая диспергирующая способность препятствует образованию шлама;
- нет утечки масла благодаря очень хорошей совместимости с эластомерами;
- хорошие свойства по отношению к окружающей среде благодаря небольшому уровню выброса вредных веществ, обусловленному смазочным материалом

**HESSOL ADT Plus SAE 5W-40** имеет лицензии: **VW 502 00 / 505 00**

Выполняет требования:

**ACEA A3/B3/B4**

**API SN/CF, EC**

**BMW Longlife-01; MB-approval 229.3; Porsche; Renault RN0700/RN0710**

**GM-LL-B-025**

Приведенные выше данные соответствуют состоянию науки и техники на момент их разработки, возможны изменения. Они не представляют собой спецификацию на данный продукт и не освобождают пользователя от проведения собственных испытаний.  
Подробная информация по запросу.

HESSOL LUBRICATION GmbH – Straße zur Linde 19 a – D-06237 Spergau

Tel/Fax +49 (0) 34446 - 33799

[www.hessol-lubrication.de](http://www.hessol-lubrication.de)

e-Mail: [hessol@hessol-lubrication.de](mailto:hessol@hessol-lubrication.de)

## Техническая информация о продукте



### **HESSOL ADT Plus SAE 5W-40** *vollsynthetisches Leichtlauföl* синтетическое моторное масло

оформлено: 06/2012

#### **Поставка**

Поставка осуществляется преимущественно в бочках и мелкой таре.

#### **Технические параметры**

Признак			ADT Plus SAE 5W-40	Испытание по DIN
Класс SAE	J 300		5W-40	ASTM
ACEA			A3/B3/B4	
API			SN/CF	
Плотность	при 15°C	кг/м³	855	DIN 51757
Кинематическая вязкость	при 100°C	мм²/с	13,5	DIN ISO 51562-1
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига	при 150°C	мПас	> 3,5	CEC-L-36-A-97
Индекс вязкости			166	DIN ISO 2909
Прокачиваемость		°C	до -35	ASTM D 4684
Температура вспышки	COC	°C	230	DIN EN 2592
Температура застывания		°C	-36	DIN ISO 3016
TBN		мг KOH/г	9,5	DIN ISO 3771
Потери от испарения		%	< 11	DIN 51581

Приведенные выше данные соответствуют состоянию науки и техники на момент их разработки, возможны изменения. Они не представляют собой спецификацию на данный продукт и не освобождают пользователя от проведения собственных испытаний.  
Подробная информация по запросу.

HESSOL LUBRICATION GmbH – Straße zur Linde 19 a – D-06237 Spergau

Tel/Fax +49 (0) 34446 - 33799

[www.hessol-lubrication.de](http://www.hessol-lubrication.de)

e-Mail: [hessol@hessol-lubrication.de](mailto:hessol@hessol-lubrication.de)