

## **Техническая информация о продукте**

### **HESSOL LL ADT Turbo Diesel SAE 5W-40 vollsynthetisches Leichtlauföl**

**синтетическое моторное масло для дизельных двигателей**



Made in Germany

обработано: 06/2012

#### **Описание продукта**

**HESSOL LL ADT Turbo Diesel SAE 5W-40** является синтетическим, топливосберегающим, высокоэффективным моторным маслом с хорошими антифрикционными свойствами класса SAE 5W-40.

Данное масло базируется на высококачественных синтетических базовых маслах, изготовленных по новейшей технологии, а также на специально подобранных комбинациях присадок для обеспечения чистоты двигателя, диспергирующих свойств, защиты от коррозии и износа, а также для обеспечения термической и окислительной стойкости в соответствии с высокими требованиями к данному классу масел.

Благодаря своим очень хорошим вязкостно-температурным свойствам и универсальным характеристикам данное масло применяется как всесезонное. Даже при удлинённых интервалах замены масла остаётся достаточный запас мощности.

#### **Применение**

**HESSOL LL ADT Turbo Diesel SAE 5W-40** – высокоэффективное масло с хорошими антифрикционными свойствами предназначенное для дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов, особенно пригодно для современных двигателей с впрыскиванием топлива и двигателей с турбонаддувом с повышенной мощностью.

#### **Преимущество**

- превосходные пусковые качества гарантируют экономию топлива и масла;
- оптимальное смазывание при всех рабочих температурах;
- чистота двигателя позволяет полностью использовать имеющиеся мощности;
- высокая износостойкость гарантирует долгий срок службы двигателя;
- очень хорошая диспергирующая способность препятствует образованию шлама;
- нет утечки масла благодаря очень хорошей совместимости с эластомерами;
- хорошие свойства по отношению к окружающей среде благодаря небольшому уровню выброса вредных веществ, обусловленному смазочным материалом

**HESSOL LL ADT Turbo Diesel SAE 5W-40** имеет лицензии: **VW 502 00 / 505 00**

Выполняет требования:

**ACEA B3/B4 /A3**

**API EC, SN/CF**

**BMW Longlife-01; MB-approval 229.3; Porsche; Renault RN0700/RN0710**

**GM-LL-B-025**

Приведенные выше данные соответствуют состоянию науки и техники на момент их разработки, возможны изменения. Они не представляют собой спецификацию на данный продукт и не освобождают пользователя от проведения собственных испытаний.  
Подробная информация по запросу.

---

HESSOL LUBRICATION GmbH – Straße zur Linde 19 a – D-06237 Spergau

Tel/Fax +49 (0) 34446 - 33799

www.hessol-lubrication.de

e-Mail: hessol@hessol-lubrication.de

## Техническая информация о продукте

### HESSOL LL ADT Turbo Diesel SAE 5W-40 vollsynthetisches Leichtlauföl

синтетическое моторное масло для дизельных двигателей



Made in Germany

обработано: 06/2012

#### Поставка

Поставка осуществляется преимущественно в бочках и мелкой таре.

#### Технические параметры

Признак			LL ADT Turbo Diesel SAE 5W-40	Испытание по DIN
Класс SAE	J 300		5W-40	ASTM
ACEA			A3/B3/B4	
API			SN/CF	
Плотност	при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	855	DIN 51757
Кинематическая вязкость	при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	13,5	DIN ISO 51562-1
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига	при 150°C	мПас	> 3,5	CEC-L-36-A-97
Индекс вязкости			166	DIN ISO 2909
Прокачиваемость		°C	до -35	ASTM D 4684
Температура вспышки	COC	°C	230	DIN EN 2592
Температура застывания		°C	-36	DIN ISO 3016
TBN		мг KOH/г	9,5	DIN ISO 3771
Потери от испарения		%	< 11	DIN 51581

Приведенные выше данные соответствуют состоянию науки и техники на момент их разработки, возможны изменения. Они не представляют собой спецификацию на данный продукт и не освобождают пользователя от проведения собственных испытаний.  
Подробная информация по запросу.

HESSOL LUBRICATION GmbH – Straße zur Linde 19 a – D-06237 Spergau

Tel/Fax +49 (0) 34446 - 33799

www.hessol-lubrication.de

e-Mail: hessol@hessol-lubrication.de