

## **Техническая информация о продукте**

### **HESSOL ADT Extra 5W-30 C1** **vollsynthetisches Leichtlauföl**

**синтетическое моторное масло**



Made in Germany

обработано: 04/2013

#### **Описание продукта**

**HESSOL ADT Extra 5W-30 C1** - это высокомощное синтетическое моторное масло класса SAE 5W-30 с пониженной вязкостью при высокой температуре и высоком градиенте скорости сдвига (HTHS), изготовленное по технологии присадок Low SAPS. Это масло легкого хода характеризуется свойствами Longlife.

#### **Свойства**

- Присадки Low SAPS
- Великолепная защита от износа
- Тщательно подобранные компоненты базовых масел с добавлением специальных присадок
- Превосходные низкотемпературные свойства
- Снижение выбросов продуктов горения смазочного материала
- Улучшенные антифрикционные свойства
- Незначительная испаряемость

#### **Применение**

- Благодаря малозольным присадкам (Low SAPS) применяется главным образом в дизельных транспортных средствах, оснащенных современными системами нейтрализации отработавших газов и турбонаддувом и требующих пониженной вязкости HTHS.
- Также используется во всех транспортных средствах, требующих наличия спецификации ACEA C1, в том числе Ford, Land Rover, Jaguar, Mazda и Mitsubishi.
- Кроме того подходит для всех бензиновых двигателей, требующих наличия соответствующей спецификации ACEA.

Применять масло **HESSOL ADT Extra 5W-30 C1** можно только в том случае, если использование моторного масла с пониженной вязкостью HTHS допускается для данного автомобиля!

Выполняет требования:

**ACEA C1**

**ACEA A5/B5**

**JASO DL-1**

**Ford WSS –M2C934-B**

Приведенные выше данные соответствуют состоянию науки и техники на момент их разработки, возможны изменения. Они не представляют собой спецификацию на данный продукт и не освобождают пользователя от проведения собственных испытаний.  
Подробная информация по запросу.

---

HESSOL LUBRICATION GmbH – Straße zur Linde 19 a – D-06237 Spergau

Tel/Fax +49 (0) 34446 - 33799

www.hessol-lubrication.de

e-Mail: hessol@hessol-lubrication.de

## Техническая информация о продукте

### **HESSOL ADT Extra 5W-30 C1** *vollsynthetisches Leichtlauföl*

**синтетическое моторное масло**



Made in Germany

обработано: 04/2013

#### Поставка

Поставка преимущественно в бочках и мелкой таре.

#### Технические параметры

Признак	Условия испытаний / единица измерения		HESSOL ADT Extra SAE 5W-30 C1	Испытание
Внешняя характеристика			прозрачный продукт без загрязнений	визуальный контроль
Класс SAE	J 300		5W-30	ASTM
ACEA			C1; A5/B5	Лабораторные и моторные испытания по ASTM и CEC
JASO			DL-1	
Плотность	при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	843	DIN 51757
Вязкость	при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	9,9	DIN ISO 51562-1
Вязкость HTHS	при 150°C	мПа*с	≥ 2,9	CEC-L-36-A-97
Прокачиваемость		°C	до -35	ASTM D 4684
Температура вспышки	COC	°C мин.	236	DIN EN 2592
Экономия топлива		%	≥ 3,0	CEC-L-54-96*
TBN		мг KOH / г		DIN ISO 3771
Испаряемость		% по массе	≤ 13	DIN 51581
Сульфатная зольность		% по массе	≤ 0,5	DIN 51575

\* по сравнению с эталонным маслом RL191 (SAE 15W-40)

Приведенные выше данные соответствуют состоянию науки и техники на момент их разработки, возможны изменения. Они не представляют собой спецификацию на данный продукт и не освобождают пользователя от проведения собственных испытаний.  
Подробная информация по запросу.

HESSOL LUBRICATION GmbH – Straße zur Linde 19 a – D-06237 Spergau

Tel/Fax +49 (0) 34446 - 33799

www.hessol-lubrication.de

e-Mail: hessol@hessol-lubrication.de