

Техническая информация о продукте

HESSOL ADT Extra SAE 5W-30 C3-DX **vollsynthetisches Leichtlauföl**

синтетическое моторное масло



Made in Germany

обработано: 06/2012

Описание продукта

HESSOL ADT Extra SAE 5W-30 C3-DX – синтетическое высокомоющее моторное масло легкого хода со свойством Longlife. Является новейшей разработкой компании Hessel. Продукт относится к классу SAE 5W-30.

Моторное масло рекомендуется для бензиновых и дизельных (E85) двигателей, а также двигателей, функционирующих на природном (CNG) или сжиженном (LPG) газе. Новый продукт гарантирует оптимальную работу и длительный срок службы новейшей техники с фильтром тонкой очистки. Рекомендуется также при последующей установке фильтра тонкой очистки.

Свойства

- Прекрасные моющие свойства и превосходная диспергирующая способность
- Отличные противоизносные свойства
- Превосходные низкотемпературные свойства
- Исключительная окислительная стабильность
- Замечательные антифрикционные свойства
- Незначительная испаряемость
- Низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы
- Снижение выбросов продуктов горения смазочного материала

Применение

- Рекомендуется для новейшего поколения дизельных и бензиновых двигателей Euro IV.
- Продукт предназначен для ультрасовременных автомобилей концерна GM.
- Удлинение интервалов смены масла в соответствии с предписаниями производителей.

Выполняет требования:

ACEA C3
API SN/CF

Приведенные выше данные соответствуют состоянию науки и техники на момент их разработки, возможны изменения. Они не представляют собой спецификацию на данный продукт и не освобождают пользователя от проведения собственных испытаний.
Подробная информация по запросу.

HESSOL LUBRICATION GmbH – Straße zur Linde 19 a – D-06237 Spergau

Tel/Fax +49 (0) 34446 - 33799

www.hessel-lubrication.de

e-Mail: hessel@hessel-lubrication.de

Техническая информация о продукте

HESSOL ADT Extra SAE 5W-30 C3-DX *vollsynthetisches Leichtlauföl*

синтетическое моторное масло



Made in Germany

обработано: 06/2012

Выполняет требования:

- Dexos 2
- VW 502 00/ 505 00/ 505 01
- BMW Longlife-04
- Mercedes Benz MB 229.51
- GM LL-A-025
- GM LL-B-025

Поставка

Поставка преимущественно в бочках и мелкой таре.

Технические параметры

Признак	Условия испытаний / единица измерения		HESSOL ADT Extra SAE 5W-30 C3-DX	Испытание	
Внешняя характеристика			прозрачный продукт без загрязнений	визуальный контроль	
Класс SAE	J 300		5W-30	ASTM	
ACEA			C3	Лабораторные и моторные испытания по ASTM и CEC	
Плотность	при 15 °C	кг/м ³	853	DIN 51757	
Вязкость	при 100 °C	мм ² /с	11,8	DIN ISO 51562-1	
Вязкость НТНS	при 150 °C	мПа*с	≥ 3,5	CEC-L-36-A-97	
Индекс вязкости			170	DIN ISO 2909	
Прокачиваемость			°C	до -35	ASTM D 4684
Температура вспышки	СОС	°C мин.	248	DIN EN 2592	
Температура застывания			°C макс.	-39	DIN ISO 3016
TBN			мг KOH / г	7,5	DIN ISO 3771
Испаряемость			% по массе	< 11	DIN 51581
Сульфатная зольность			% по массе	0,76	DIN 51575

Приведенные выше данные соответствуют состоянию науки и техники на момент их разработки, возможны изменения. Они не представляют собой спецификацию на данный продукт и не освобождают пользователя от проведения собственных испытаний. Подробная информация по запросу.

HESSOL LUBRICATION GmbH – Straße zur Linde 19 a – D-06237 Spergau

Tel/Fax +49 (0) 34446 - 33799

www.hessol-lubrication.de

e-Mail: hessol@hessol-lubrication.de