

Техническая информация о продукте

HESSOL ADT Extra SAE 5W-30 C4 vollsynthetisches Leichtlauföl

синтетическое моторное масло



Made in Germany

обработано: 03/2013

Описание продукта

HESSOL ADT Extra SAE 5W-30 C4 – это ультрасовременное высокомоющее синтетическое масло легкого хода. Продукт относится к классу SAE 5W-30 и характеризуется свойствами Longlife.

Продукт разработан специально для современных дизельных двигателей, оснащенных системой доочистки выхлопных газов. Моторное масло выполняет жесткие требования Euro IV по выбросу вредных веществ.

Свойства

- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Великолепные противоизносные свойства
- Превосходные низкотемпературные свойства
- Исключительная антиокислительная стабильность
- Замечательные антифрикционные свойства
- Низкие потери от испарения
- Низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы (Low SAPS)
- Снижение выбросов продуктов горения смазочного материала

Применение

- В качестве масла класса Low SAPS предназначено специально для ультрасовременных дизельных двигателей, оснащенных фильтром тонкой очистки (DPF) и накопительным катализатором окислов азота (Nox).
- Рекомендуются для новейших двигателей Euro IV.
- Продление интервалов смены масла при соблюдении предписаний автомобилестроителя.

Выполняет требования:

**ACEA C4
Renault RN0720
MB 226.51**

Приведенные выше данные соответствуют состоянию науки и техники на момент их разработки, возможны изменения. Они не представляют собой спецификацию на данный продукт и не освобождают пользователя от проведения собственных испытаний.
Подробная информация по запросу.

HESSOL LUBRICATION GmbH – Straße zur Linde 19 a – D-06237 Spergau

Tel/Fax +49 (0) 34446 - 33799

www.hessol-lubrication.de

e-Mail: hessol@hessol-lubrication.de

Техническая информация о продукте

HESSOL ADT Extra SAE 5W-30 C4 *vollsynthetisches Leichtlauföl*

синтетическое моторное масло



Made in Germany

обработано: 03/2013

Поставка

Поставка преимущественно в бочках и мелкой таре.

Технические параметры

Признак	Условия испытаний / единица измерения		HESSOL ADT Extra SAE 5W-30 C4	Испытание
Внешняя характеристика			прозрачный продукт без загрязнений	визуальный контроль
Класс SAE	J 300		5W-30	ASTM
ACEA			C4	Лабораторные и моторные испытания по ASTM и CEC
Плотность	при 15°C	кг/м ³	852	DIN 51757
Вязкость	при 100°C	мм ² /с	11,7	DIN ISO 51562-1
Вязкость НТНС	при 150°C	мПа*с	≥ 3,5	CEC-L-36-A-97
Индекс вязкости			> 160	DIN ISO 2909
Прокачиваемость	°C		до -35	ASTM D 4684
Температура вспышки	СОС	°C мин.	> 200	DIN EN 2592
Температура застывания			-36	DIN ISO 3016
TBN			> 6,0	DIN ISO 3771
Испаряемость			< 11	DIN 51581
Сульфатная зольность			≤ 0,5	DIN 51575

Приведенные выше данные соответствуют состоянию науки и техники на момент их разработки, возможны изменения. Они не представляют собой спецификацию на данный продукт и не освобождают пользователя от проведения собственных испытаний. Подробная информация по запросу.

HESSOL LUBRICATION GmbH – Straße zur Linde 19 a – D-06237 Spergau

Tel/Fax +49 (0) 34446 - 33799

www.hessol-lubrication.de

e-Mail: hessol@hessol-lubrication.de