

## Техническая информация о продукте

# HESSOL Hydrauliköl HVI 46

всесезонное масло с моющими свойствами



Made in Germany

обработано: 10/2009

### Описание продукта

**HESSOL Hydrauliköl HVI 46** базируется на высококачественных рафинатах минеральных масел и специальной комбинации активных веществ, улучшающей противоокислительные, антикоррозионные и противоизносные свойства.

Кроме того, продукт отличается прекрасными детергентными свойствами, благодаря которым гидравлическая система находится в чистом состоянии, и частицы грязи удерживаются во взвешенном состоянии. Следует также отметить великолепные вязкостно-температурные свойства данного масла.

Продукт выполняет и перевыполняет требования масел HVLP по DIN 51524- 3 и ISO 6743-4.

### Применение

Данное масло предназначено главным образом для промышленных гидравлических систем высокого и низкого давления, где вода, грязь и продукты износа могут проникнуть в систему. При этом небольшое количество воды поглощается за счет диспергирующей способности гидравлического масла, а хорошие моющие свойства предотвращают отложение грязи и продуктов износа на элементах управления и регулирующих устройствах.

Данное масло используется круглый год во всех гидравлических системах, функционирующих в очень широком диапазоне температур окружающей среды. Оно рекомендуется, например, для мобильной гидравлики (строительные машины, грузовые автопарки).

### Поставка

Поставка преимущественно в бочках и мелкой таре.

### Технические параметры

Продукт	ISO-VG	Вязкость при 40°C мм <sup>2</sup> /с	Индекс вязкости	Температура застывания °C	Температура вспышки (COC) °C	FZG-тест A/8,3/90 силовая ступень
<b>HVI 46</b>	46	46	175	-42	230	11

Приведенные выше данные соответствуют состоянию науки и техники на момент их разработки, возможны изменения. Они не представляют собой спецификацию на данный продукт и не освобождают пользователя от проведения собственных испытаний. Подробная информация по запросу.

HESSOL LUBRICATION GmbH – Merseburger Straße 2a – D-06237 Spergau

Tel/Fax +49 (0) 34446 - 33799

www.hessol-lubrication.de

e-Mail: hessol@hessol-lubrication.de