

Техническая информация о продукте

HESSOL Super DIMO E6 SAE 5W-30

**Полностью синтетическое
высокопроизводительное моторное масло**



Сделано в Германии

обработано: 11/2012

Описание продукта

HESSOL Super DIMO E6 SAE 5W-30 полностью синтетическое моторное масло со сверхвысокими показателями для применения в современных дизельных моторах с очень высокими требованиями. Оно выполняет строгие требования норм токсичности Евро V.

Свойства

- Очень хорошие характеристики при низких температурах: превосходный холодный старт и ходовые характеристик, так же при экстремально низких температурах снаружи.
- **Low SAPS-характер:** высокая продолжительность эксплуатация мотора и превосходная система нейтрализации отработавших газов не вредит окружающей среде благодаря низкой эмиссии отработавших газов
- Превосходные фрикционные свойства: низкое потребление топлива
- Универсальное применение: снижает ассортимент масел в транспортном парке
- Отличное моющее - диспергирующее соотношение: превосходная чистота мотора связана с прекрасной защитой от механического и коррозионного износа.

Применение

- Грузовые автомобили с моторами поколения Евро V со сроками замены масла > 100.000 км (дальние перевозки).
- **Low SAPS характер** - система нейтрализации отработавших газов подходит для выполнения актуальных требований к эмиссии отработанных газов.
- Превосходно подходит для применения при экстремально низких температурах и в холодных климатических зонах.
- Пожалуйста, обращайтесь внимание на предписания производителей транспортных средств!

Выполняет требования:

**ACEA E6/E7
API CI-4**

*Приведенные выше данные соответствуют состоянию науки и техники на момент их разработки, возможны изменения. Они не представляют собой спецификацию на данный продукт и не освобождают пользователя от проведения собственных испытаний.
Подробная информация по запросу.*

HESSOL LUBRICATION GmbH – Straße zur Linde 19 a – D-06237 Spergau

Tel/Fax +49 (0) 34446 - 33799

www.hessol-lubrication.de

e-Mail: hessol@hessol-lubrication.de

Техническая информация о продукте

HESSOL Super DIMO E6 SAE 5W-30

Полностью синтетическое
высокопроизводительное моторное масло



Сделано в Германии

обработано: 11/2012

Выполняет требования:

- MAN M 3477
- MB-Freigabe 228.51
- MTU Тип 3.1
- Volvo VDS-3
- Renault RXD/RLD-2
- Deutz DQC IV-10 LA

Поставка

Преимущественно в бочках и 20-ти л. канистрах.

Технические параметры

| Признак | Условия испытаний / единица измерения | | Super DIMO E6 SAE 5W-30 | Испытание |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| Внешняя характеристика | | | прозрачный продукт без загрязнений | визуальный контроль |
| Класс SAE | J 300 | | 5W-30 | ASTM |
| ACEA | | | E6/E7 | Лабораторные и моторные испытания по ASTM и CEC |
| Плотность | при 15 °C | кг/м ³ | 854 | DIN 51757 |
| Вязкость | при 100 °C | мм ² /с | 11,8 | DIN ISO 51562-1 |
| Вязкость НТНС | при 150 °C | мПа*с | ≥ 3,5 | CEC-L-36-A-97 |
| Индекс вязкости | | | 167 | DIN ISO 2909 |
| Прокачиваемость | | °C | до -35 | ASTM D 4684 |
| Температура вспышки | СОС | °C мин. | 234 | DIN EN 2592 |
| Температура застывания | | °C макс. | -45 | DIN ISO 3016 |
| ТВН | | мг КОН / г | 9,8 | DIN ISO 3771 |
| Испаряемость | | % по массе | ≤ 13 | DIN 51581 |
| Сульфатная зольность | | % по массе | 0,96 | DIN 51575 |

Приведенные выше данные соответствуют состоянию науки и техники на момент их разработки, возможны изменения. Они не представляют собой спецификацию на данный продукт и не освобождают пользователя от проведения собственных испытаний. Подробная информация по запросу.

HESSOL LUBRICATION GmbH – Straße zur Linde 19 a – D-06237 Spergau

Tel/Fax +49 (0) 34446 - 33799

www.hessol-lubrication.de

e-Mail: hessol@hessol-lubrication.de