

Техническая информация о продукте

HESSOL ANTIFREEZE

Kühlerschutzmittel



антифриз

Made in Germany

обработано: 10/2010

Описание продукта

HESSOL Antifreeze является не наносящим ущерба окружающей среде антифризом на базе этиленгликоля с ингибиторами.

Продукт не содержит нитритов, аминов и фосфатов

HESSOL Antifreeze выполняет следующие требования:

- защита от коррозии
- защита от замерзания
- защита от перегрева
- нейтрален по отношению к резине и полимерам
- незначительная склонность к пенообразованию
- высокая химическая стабильность

Применение

HESSOL Antifreeze применяется в двигателях внутреннего сгорания. Особенно рекомендуется для применения в смешанных грузовых автопарках – для безрельсовых транспортных средств для перевозки грузов, пассажиров и для нетранспортных работ, строительных машин, сельскохозяйственного оборудования и легковых автомобилей (не для двигателей из легких металлов/алюминия).

Данный продукт может круглый год оставаться в системе охлаждения.

HESSOL Antifreeze представляет собой концентрат антифриза, который необходимо перед применением разводить водой. Смешивается с водой в любой пропорции.

При смешивании рекомендуется придерживаться следующих пропорций:

Соотношение компонентов смеси (объемных %)		Защита от замерзания °C
Antifreeze	вода	
40	60	-20
45	55	-25
50	50	-35
55	45	-40

HESSOL Antifreeze без проблем смешивается с традиционно предлагаемыми продуктами.

Приведенные выше данные соответствуют состоянию науки и техники на момент их разработки, возможны изменения. Они не представляют собой спецификацию на данный продукт и не освобождают пользователя от проведения собственных испытаний.
Подробная информация по запросу.

HESSOL LUBRICATION GmbH – Straße zur Linde 19 a – D-06237 Spergau

Tel/Fax +49 (0) 34446 - 33799

www.hessol-lubrication.de

e-Mail: hessol@hessol-lubrication.de

Техническая информация о продукте

HESSOL ANTIFREEZE

Kühlerschutzmittel

антифриз



Made in Germany

обработано: 10/2010

Выполняет требования:

BS 6580; BS 5117; ASTM D 1121 / D 1177 / D 3306 / D 4052

Поставка

В бочках и 1,5 -литровых бутылках.

Технические характеристики

Признак			Antifreeze	Испытание по DIN
Внешний вид			сине-зеленый	
плотность	при 20 °C	кг/м ³	1132	DIN 51757
показатель преломления	при 20 °C		1,435	DIN 51423-2
точка кипения		°C	> 150	ASTM D664
pH-значение	50/50		8,4	DIN 51369
резервная щелочность	0,1 M HCl	мл	3,0	ASTM D1121

Приведенные выше данные соответствуют состоянию науки и техники на момент их разработки, возможны изменения. Они не представляют собой спецификацию на данный продукт и не освобождают пользователя от проведения собственных испытаний.
Подробная информация по запросу.

HESSOL LUBRICATION GmbH – Straße zur Linde 19 a – D-06237 Spergau

Tel/Fax +49 (0) 34446 - 33799

www.hessol-lubrication.de

e-Mail: hessol@hessol-lubrication.de