

## **Техническая информация о продукте**

### **HESSOL Hypoidgetriebeöl SAE 80W-140 GL 5**

**универсальное трансмиссионное масло**



Made in Germany  
обработано: 10/2010

#### **Описание продукта**

Трансмиссионное масло **Hessol Hypoidgetriebeöl SAE 80W-140 GL 5** изготовлено из устойчивых к старению рафинатов минерального масла, легированных специально подобранной комбинацией P/S присадок.

#### **Отличительные свойства:**

- высокая предельная нагрузка по задиранию
- защита от износа для максимального срока службы
- отличные свойства текучести при низких температурах
- высокая стабильность к старению
- высокая стабильность к сдвигу
- надежная защита от коррозии
- низкая склонность к пенообразованию
- совместимость с эластомерами

#### **Применение**

**Hessol Hypoidgetriebeöl SAE 80W-140 GL 5** используется для смазки тяжело нагруженных главных гипоидных передач с большим осевым смещением, а также раздаточных, промежуточных и вспомогательных коробок передач автомобилей и рабочих машин, для несинхронизированных коробок передач с ручным управлением.

**Hessol Hypoidgetriebeöl SAE 80W-140 GL 5** специально разработано для применения в экстремально меняющихся климатических условиях с хорошими переходными характеристиками переключения при низких температурах.

Выполняет требования:

**API GL-5 и MIL-L-2105 D.**

В общем следует соблюдать предписания производителя.

#### **Поставка**

Поставка осуществляется преимущественно в бочках и мелкой таре.

Приведенные выше данные соответствуют состоянию науки и техники на момент их разработки, возможны изменения. Они не представляют собой спецификацию на данный продукт и не освобождают пользователя от проведения собственных испытаний.  
Подробная информация по запросу.

---

HESSOL LUBRICATION GmbH – Straße zur Linde 19 a – D-06237 Spergau

Tel/Fax +49 (0) 34446 - 33799

www.hessol-lubrication.de

e-Mail: hessol@hessol-lubrication.de

## Техническая информация о продукте

### HESSOL Hypoidgetriebeöl SAE 80W-140 GL 5

универсальное трансмиссионное масло



Made in Germany  
обработано: 10/2010

#### Технические характеристики

Признак			Hypoidgetriebeöl SAE 80W-140 GL 5	Испытание по DIN
Класс SAE	J 306		80W-140	ASTM
API			GL-5	
Плотност	при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	904	DIN 51757
Кинематическая вязкость	при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	33,0	DIN ISO 51562-1
Индекс вязкости			115	DIN ISO 2909
динамическая вязкость	при -26°C	мПа·с	150.000	DIN 51377
Температура вспышки	COC	°C	215	DIN EN 2592
Температура застывания		°C	-32	DIN ISO 3016
Коррозия стали			результат положительный	DIN ISO 7120
FZG-тест A/16,6/120		силовая ступень	> 12	DIN ISO 14635-1

Приведенные выше данные соответствуют состоянию науки и техники на момент их разработки, возможны изменения. Они не представляют собой спецификацию на данный продукт и не освобождают пользователя от проведения собственных испытаний.  
Подробная информация по запросу.

HESSOL LUBRICATION GmbH – Straße zur Linde 19 a – D-06237 Spergau

Tel/Fax +49 (0) 34446 - 33799

www.hessol-lubrication.de

e-Mail: hessol@hessol-lubrication.de